

Инструкция по наклейке противоскользящих лент на клеевой основе

Противоскользящие ленты предназначены для наклейки на ровные горизонтальные и вертикальные поверхности: ступени внутри помещений и на улице, бордюры в бассейнах, плитка на входных группах, пандусы и наклонные плоскости, а так же в других местах.

Материал. Область применения:

- ✓ Прочное соединение полимера с основой из абразивных частиц (карбид кремния).
- ✓ Лента защищает от скольжения на всех типах поверхностей: плитка, гранит, камень, линолеум, ламинат, деревянные полы, и т.д.
- ✓ Ленту можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.
- ✓ Лента может использоваться в помещениях с повышенной влажностью: бассейны и сауны.
- ✓ Противоскользящие ленты не предназначены для непрерывной эксплуатации в воде.

Укладка и наклеивание противоскользящей ленты:

- ✓ Оклеиваемая поверхность должна быть предварительно **очищена** от мусора, пыли, старой потресканной краски, ржавчины и т.п., **обезжирена и высушена**. При низких температурах рекомендуется подогреть поверхность при помощи фена до +10°C. Обезжиривание рекомендуется производить 50% раствором изопропанола. Подойдут также гептан, толуол, ацетон и обычная водка. Сильно замасленные поверхности очищайте ацетоном или гептаном, при этом помните, что пластиковые поверхности, краска, лак и т.п. могут быть подрастворены этими растворителями и соответственно помутнеть или потерять свой цвет.
- ✓ Пористые поверхности (**дерево, гранит, бетон, мрамор**) предварительно необходимо грунтовать. Для грунтовки рекомендуется праймер 94 или любые акриловые лаки. Грунтовка наносится тонким слоем. После высыхания, если поверхность очень пористая, и грунтовка полностью впиталась в структуру материала, необходимо нанести еще один слой. Грунтовка необходима для заполнения пор гигроскопичных материалов для изоляции влаги внутри материала и места контакта лент с поверхностью. Поэтому не рекомендуется наклеивать ленты на неокрашенные/негрунтованные деревянные поверхности.
- ✓ Дождаться полного высыхания грунтовки (несколько минут).
- ✓ **Не рекомендуется** клеить ленту поверх **стыков и швов плитки**, в таких местах велика вероятность негативного воздействия накопившейся влаги на качество приклейки. Рекомендуется обрезать ленту за 0,5см до стыка или шва.
- ✓ Отрезать кусок ленты от рулона и скруглить углы.
- ✓ Аккуратно отделить защитную плёнку от клеевого слоя ленты на расстоянии 50 мм от края и расположить ее на оклеиваемую поверхность. Не следует касаться руками клеевого слоя покрытия.
- ✓ Постепенно снимать плёнку и по мере открывания клеевого слоя прижимать ленту к поверхности.
- ✓ После нанесения противоскользящей самоклеющейся ленты производится её прижатие при помощи резинового валика от центра к краям, а на рельефных поверхностях обстукивание при помощи резинового молотка (на рельефных поверхностях применяется специальная гибкая лента).
- ✓ Для продления срока службы ленты после нанесения рекомендуется обработать **края** по периметру специальным **герметиком**. Можно использовать для этого также густой прозрачный акриловый лак. Такая обработка дольше не позволит воде попадать под ленту от краёв.

Уход за противоскользящей самоклеющейся лентой:

- ✓ Подметать ленту можно жёстким веником или щёткой.
- ✓ Влажная уборка: очищать покрытие жёсткой щёткой с использованием бытовых моющих средств. Моющий раствор смыть водой, после остатки воды убрать тряпкой.