


3M™ Cubitron™ II

Отрезные круги

Структура




Минерал: керамический оксид алюминия (Al₂O₃) с зерном точной призматической формы 3M™
 Связка: бакелитовая с упрочняющими элементами
 Зернистость: 36+, 60+
 Размеры: внешний Ø, мм: 75; 100; 115; 125; 150; 180; 230
 толщина, мм: 1.0, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0
 посадочный Ø, мм: 9.5, 16.0, 22.3



Исполнение

Отрезной круг прямого профиля – тип 41

Оборудование



угловая шлифовальная машина высокой мощности,
 отрезная машина высокой мощности

Принадлежности

нет

Условия хранения

Температура 10-35°C, относительная влажность 45-55%.

Срок хранения

3 года с даты изготовления. Дата окончания срока годности указаны на поверхности центрального упрочняющего кольца.

Особенности

Керамический оксид алюминия с зерном точной призматической формы 3M™

Достоинства

Чрезвычайно стойкий минерал. Самозатачивание обеспечивает постоянное обновление режущих кромок.

Преимущества

Высокие режущие свойства, быстрота обработки, большой ресурс службы, больше деталей обрабатывается одним кругом, меньший нагрев обрабатываемой поверхности, отсутствие цветов побежалости, меньше усталость оператора.

Оригинальная армированная структура на бакелитовой связке

Прочная армированная структура, абразив хорошо закреплен

Зерна не разлетаются, не происходит "разлохмачивания" кромки диска

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обрабатываемые материалы

Все виды металлов,
 Листовой металл, профили, трубы, бруски, штоки, проволока и т.д.

Применение

Отрезка детали ручным инструментом.

Указания по безопасности



Внешний диаметр, мм	Максимальная частота вращения
75	25 465
100	15 300
115	13 300
125	12 250
150	10 200
180	8 500
230	6 650

Техническая поддержка

По техническим вопросам и вопросам безопасности продукции и охраны окружающей среды обращайтесь в представительство 3M в Москве

Важное замечание:

Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования.

3M Россия

Абразивные материалы

125445 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3

Бизнес-парк «Крылатские холмы»

телефон (495) 784 7474

факс: (495) 784 7475

<http://www.3Mabrasives.ru>

